

# Navigateurs internet

- [Firefox Remove Doted Outline Links](#)
- [Recuperation profil Firefox et Thunderbird](#)
- [\[Windows\] - Save putty sessions](#)
- [Firefox / Thundebird Public Repository](#)
- [Vivaldi / chrome - désa. média controlleur](#)

# Firefox Remove Doted Outline Links

In Linux, Firefox display the links with doted outline at the click

For Remove this, go to **about:config** and change this value to **0**:

```
browser.display.focus_ring_width
```

## Source

→ [Mozilla Forum](#)

# Recuperation profil Firefox et Thunderbird

Lors de mise à jour de Firefox ou Thunderbird, il peut y avoir des soucis (profil non chargé, bugs d'affichages...).

Il se peut donc que l'on ait besoin de repartir sur un profil propre mais en gardant les données importantes.

Voici les fichiers à récupérer du profil pour les intégrer dans un profil propre fraîchement créé.

Pour créer un nouveau profil, ou gérer les profils:

- `firefox -p` → pour firefox
- `thunderbird -p` → pour thunderbird

## Firefox

Fichiers importants à récupérer d'un ancien profil Firefox pour le récupérer sur un nouveau profil:

- `cert9.db` → Certificats
- `cookies.sqlite` → Cookies des sites internet
- `favicons.sqlite` → Icones des sites
- `formhistory.sqlite` → Historiques de saisie automatique
- `handlers.json` → Types de fichier et actions de téléchargement
- `key4.db` et `login.json` → MDP enregistrés
- `permissions.sqlite` → Permissions des sites webs (Popup, cookies...)
- `persdict.dat` → Dictionnaire personnel
- `places.sqlite` → Marques pages, fichier téléchargés et sites web récemment visités
- `search.json.mozlz4` → Moteurs de recherches installés

## Thunderbird

Fichiers et dossiers pour récupérer anciennes données utilisateur de Thunderbird:

- Le dossier `mail`, qui contient les données des différents comptes mails
- Le dossier `imapmail`, pour les données hors connexion des comptes IMAP
- Le fichier `pref.js` qui contient les données de configuration des comptes et les préférences
- Le fichier `abook.mab`, contenant les contacts
- Le fichier `key4.db` et `login.json`, contenant les logins et MDP des comptes

# Sources

[→ DOC fedora - Nettoyage profil Thunderbird](#)

[→ Doc Firefox - Récupérer des données importantes à partir d'un ancien profil](#)

# [Windows] - Save putty sessions

Pour exporter les sessions enregistrées dans PUTTY (et pouvoir les réimporter dans un autre putty):

## Via DOS:

→ Seulement les sessions

```
%USERPROFILE%\Desktop\putty-sessions.reg"
HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions
```

→ Tous les paramètres

```
regedit /e "%USERPROFILE%\Desktop\putty.reg" HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham
```

## Via Powershell:

```
reg export HKCU\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") +
"\putty-sessions.reg")
```

```
reg export HKCU\Software\SimonTatham ([Environment]::GetFolderPath("Desktop") + "\putty.reg")
```

On peut aussi faire l'export via l'interface graphique regedit (Importer/exporter les clés)

## Pour importer la sauvegarde:

- En double cliquant sur le .reg sauvegardé
- regedit /i putty-sessions.reg (Il faut les droits admin)
- regedit /i putty.reg (Il faut les droits admin)
- Via l'interface graphique de regedit (Importer clés)

# Firefox / Thunderbird Public Repository

[→ Firefox Release](#)

[→ Thunderbird Releases](#)

# Vivaldi / chrome - désa. média controlleur

Sur les navigateurs chromium, par défaut la lecture des média est contolable via les outil de gestion média de la souris ou du clavier (pause/play...)

Flag à modifier pour le désactiver:

```
chrome://flags/#hardware-media-key-handling
```